



Elektriska isolationsklasser på maskiner etc.

Klass	Stickpropp	Kabel (elsladd)	Utförande
0		2-led	Betecknar ett bruksföremål med grundisolering utan möjlighet att kunna skyddsjordas. Nyförsljning av bruksföremål med denna isolering är förbjudet från 1996.01.01
01		2-led 3-led	Betecknar ett bruksföremål med grundisolering och försett med jordanslutningsklämma, men med fast sladd utan skyddsledare och stickpropp utan jorddon, som icke kan införas i vägguttag med jorddon. Innebär att bruksföremålet kan förses med fast sladd med skyddsledare och stickpropp med jorddon. Nyförsljning av bruksföremål med denna isolering är förbjudet från 1996.01.01.
I		3-led	Betecknar ett bruksföremål med grundisolering och försett med jordklämma eller annan anordning för jordning. Bruksföremål avsett att anslutas till den fasta installationen med sladd är antingen försett med apparatintag med jorddon eller med fast sladd med skyddsledare och stickpropp med jorddon.
II	 	2-led	Betecknar ett bruksföremål med dubbel isolering och/eller förstärkt isolering och utan anordning för skyddsjordning. Symbol  Bruksföremål av Klass II får anslutas till vägguttag med jorddon över speciell Klass II-stickpropp utan jorddon.